

///AXIS

- wysoka dokładność i szybkość ważenia
- solidna, niezawodna konstrukcja
- duży, dobrze widoczny wyświetlacz LCD
- ustawiany kąt obrotu i nachylenia wyświetlacza
- baza danych i funkcje specjalne: sygnalizacja progowa, sumowanie serii ważeń, wpisywana tara, konfiguracja wydruków i inne



BA150C,BA300C - A8

BA30C-BA300C - A6

BA15C-BA60C - A5

seria BA/C

WAGI PLATFORMOWE

wagi z klasą

WAGI PLATFORMOWE seria BA/C

Wagi platformowe serii BA/C to grupa wag przeznaczonych do standardowych zastosowań w przemyśle i handlu.

Wagi cechuje wysoka dokładność i szybkość ważenia. Obsługa wagi jest łatwa i wygodna. Dzięki obrotowemu zamocowaniu miernika wagi jest dobrze widoczny przy każdym ustawieniu wagi. Szalka ze stali o podwyższonej odporności na korozję nałożona jest na platformę z kształtowników stalowych, co zapewnia właściwą sztywność i wytrzymałość konstrukcji. Dostępne są trzy rozmiary platform oznaczone jako: A5, A6 i A8.

Wszystkie wagi otrzymują wbudowaną bazę danych oraz pełny zestaw funkcji specjalnych:
 autozerowanie, liczenie sztuk jednakowych detali, wpisywanie tary, automatyczną transmisję wyników ważenia i inne.

Złącze RS232C pozwala na podłączenie drukarki, etykieciarki lub komputera (w celu drukowania kwitów wagowych, raportów bądź etykiet).

Wszystkie wagi posiadają znak CE i są sprawdzone pod względem metrologicznym. Wzorcowanie lub legalizacja WE () odbywa się na zamówienie.

Opcje na zamówienie:

- szalka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o zwiększonej grubości
- wyświetlacz LED 25mm
- złącze USB, RS485 lub ethernetowe (sieć komputerowa LAN)
- wyjście analogowe 4-20mA lub 0-10V
- zegar wewnętrzny, selekcja progowa (wyjścia transoptorowe), sumowanie serii ważeń i inne funkcje specjalne



Ustawiany kąt nachylenia miernika



Wersja BA/CK z miernikiem na kablu

Rozmiar	Platforma SxD	W	Masa wagi	Wysokość słupka
A5	400x400mm	130mm	11kg	850-870mm
A6	400x500mm	125mm	12kg	850-870mm
A8	500x600mm	150mm	25kg	850-870mm

Dane techniczne

Typ wagi	BA15C BA15CK	BA30C BA30CK	BA60C BA60CK	BA150C BA150CK	BA300C BA300CK
Obciążenie (Max)	15kg	30kg	60kg	150kg	300kg
Działka odczytowa (d)	5g	10g	20g	50g	100g
Działka legalizacyjna(e)	*1-2g	*1-5g	*2-5-10g	*10g	*10g
Zakres tarowania	5g	10g	20g	50g	100g
Zakres tarowania	-15kg	-30kg	-60kg	-150kg	-300kg
Klasa dokładności	III				
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C				
Czas ważenia	<3s				
Wymiary platformy	A5	A5, A6, A8		A6, A8	
Zasilanie	~230V 50Hz 8VA / =12V 1,2A				
Stopień ochrony czujnika	IP65				

* bez możliwości legalizacji